

Vorgaben-ASCII

ex DataLookUp kann Daten aus einer ASCII-Datei beziehen. In den Vorgaben wird diese Datei ausgewählt.

The screenshot shows the 'ex DataLookUp - Vorgaben' dialog box with the 'Vorgaben' tab selected. The 'Konfiguration' section has 'Typ' set to 'ASCII' and 'Name' set to 'AAZ'. The 'Allgemein' section has 'Groß-/Kleinschreibung beachten' and 'Mehrfach Wert' unchecked, with 'Feldtrenner' and 'Satztrenner' set to empty. The 'Konfigurationsdatei' is 'Macintos...' and 'QPS-Server' is 'qps8-ifra.cod...'. The 'Publikation' is 'Aisfelder Allgemeine' and 'Konfiguration' is 'AAZ'. Buttons at the bottom include 'Über', 'Abbrechen', and 'OK'.

ex DataLookUp - Vorgaben

Konfigurationsdatei: Macintos... Durchsuchen...

QPS-Server: qps8-ifra.cod... Durchsuchen... Publikation: Aisfelder Allgemeine

Konfiguration: AAZ Durchsuchen...

Vorgaben Einstellungen

Konfiguration

Typ: ASCII ☐ Konfiguration deaktivieren

Name: AAZ

Beschreibung:

Allgemein

☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

☐ Mehrfach Wert

Feldtrenner:

Satztrenner:

Über Abbrechen OK

The screenshot shows the 'ex DataLookUp - Vorgaben' dialog box with the 'Einstellungen' tab selected. The 'ASCII Daten-Datei' is 'Macintosh HD:....Preferences:CoDesCo:ex DataLookUp:kenletters_allnew.txt'. The 'Spalte' is '1' and 'QPS Kopffeld' is 'Alle Assets'. The 'Automatischen Lookup abschalten' checkbox is unchecked. A table at the bottom shows the mapping of columns to QPS header fields.

ex DataLookUp - Vorgaben

Konfigurationsdatei: Macintos... Durchsuchen...

QPS-Server: qps8-ifra.cod... Durchsuchen... Publikation: Aisfelder Allgemeine

Konfiguration: AAZ Durchsuchen...

Vorgaben **Einstellungen**

ASCII Daten-Datei: Durchsuchen...

Macintosh HD:....Preferences:CoDesCo:ex DataLookUp:kenletters_allnew.txt

Spalte: 1 Durchsuchen...

QPS Kopffeld: Alle Assets Durchsuchen...

☐ Automatischen Lookup abschalten

Spalte	QPS Kopffeld
2	Autor
3	Autorname

Über Abbrechen OK