

Vorgaben-HTTP

ex DataLookup kann Daten aus einer URL beziehen. In den Vorgaben wird diese URL eingegeben.

The screenshot shows the 'ex DataLookup - Vorgaben' dialog box with the 'Vorgaben' tab selected. The 'Konfiguration' section is active, showing 'Typ: HTTP' and 'Name: AAZ'. The 'Allgemein' section has several unchecked options: 'Groß-/Kleinschreibung beachten', 'Mehrfach Wert', 'Feldtrenner', and 'Satztrenner'. Buttons for 'Über', 'Abbrechen', and 'OK' are visible at the bottom.

Konfigurationsdatei: Macintos... Durchsuchen...

QPS-Server: Publikation:

Konfiguration: + - X ↻

Vorgaben | Einstellungen

Konfiguration

Typ: Konfiguration deaktivieren

Name:

Beschreibung:

Allgemein

Groß-/Kleinschreibung beachten

Mehrfach Wert

Feldtrenner:

Satztrenner:

Über Abbrechen OK

The screenshot shows the 'ex DataLookup - Vorgaben' dialog box with the 'Einstellungen' tab selected. The 'URL' field contains 'http://10.100.11.9:8080/cpsprod/xt_datalookup.php?un=<QPSUsername>'. The 'QPS Kopffelder' section shows a list of fields with 'Autoname' selected, and a table with columns 'Autor', 'Autoname', 'Kürzel', and 'Langname'. The 'Parameter' dropdown is set to 'Langname'. Buttons for 'Über', 'Abbrechen', and 'OK' are visible at the bottom.

Konfigurationsdatei: Macintos... Durchsuchen...

QPS-Server: Publikation:

Konfiguration: + - X ↻

Vorgaben | **Einstellungen**

URL:

QPS Kopffelder:

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Alle Assets | | | |
| Autjob-Absender | | | |
| Autjob-Bearbeiter | | | |
| Autjob-Ziel | | | |
| Autor | | | |
| Autoname | | | |
| Name des Autors (IPTC) | | | |
| Titel des Autors (IPTC) | | | |

Groß-/Kleinschreibung

Parameter:

Über Abbrechen OK