

Vorgaben-HTTP

ex DataLookUp kann Daten aus einer URL beziehen. In den Vorgaben wird diese URL eingegeben.

The screenshot shows the 'ex DataLookUp - Vorgaben' dialog box with the 'Vorgaben' tab selected. The 'Konfiguration' section has 'Typ' set to 'HTTP' and 'Name' set to 'AAZ'. The 'Allgemein' section has 'Groß-/Kleinschreibung beachten' and 'Mehrfach Wert' unchecked, with empty fields for 'Feldtrenner' and 'Satztrenner'.

Konfigurationsdatei: Macintos... Durchsuchen...

QPS-Server: qps8-ifra.cod... Publikation: Aisfelder Allgemeine

Konfiguration: AAZ

Vorgaben Einstellungen

Konfiguration

Typ: HTTP ☐ Konfiguration deaktivieren

Name: AAZ

Beschreibung:

Allgemein

☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

☐ Mehrfach Wert

Feldtrenner:

Satztrenner:

Über Abbrechen OK

The screenshot shows the 'ex DataLookUp - Vorgaben' dialog box with the 'Einstellungen' tab selected. The 'URL' field contains 'http://10.100.11.9:8080/cpsprod/xt_datalookup.php?un=<QPSUsername>'. The 'QPS Kopffelder' list has 'Autoname' selected. The 'Parameter' dropdown is set to 'Langname'. The 'Groß-/Kleinschreibung' checkbox is unchecked.

Konfigurationsdatei: Macintos... Durchsuchen...

QPS-Server: qps8-ifra.cod... Publikation: Aisfelder Allgemeine

Konfiguration: AAZ

Vorgaben **Einstellungen**

URL: http://10.100.11.9:8080/cpsprod/xt_datalookup.php?un=<QPSUsername>

QPS Kopffelder:

- Alle Assets
- Autjob-Absender
- Autjob-Bearbeiter
- Autjob-Ziel
- Autor
- Autoname**
- Name des Autors (IPTC)
- Titel des Autors (IPTC)

Parameter: Langname

☐ Groß-/Kleinschreibung

Über Abbrechen OK