

Vorgaben - Layout

Die Layout-Vorgaben bestimmen, welche layoutspezifischen QPS-Kopffelder auf welche QCM-Attribute vererbt werden.

The screenshot shows the 'ex GateWay to QCM' configuration window. At the top, it displays 'Server: MDV-HH-00' and 'Publikation: Cießener Allgemeine'. Below this is a tabbed interface with 'Layout' selected. The 'Layout' tab contains a section for 'Kein Transfer in Status' with a list box and '+'/'-' buttons. Below that is the 'QCM Attribut-Zuordnungen' section, which lists various attributes and their corresponding QCM values. For example, 'Archiv Dokumententyp' is mapped to 'Seite', 'Ausgabe-Nr.' to 'Nr.', and 'Seite' to 'Seite'. The 'Assets automatisch löschen aktiv' checkbox is checked, and the 'Tage bis zur Löschung' is set to 360. The 'Attribut für Löschdatum' is 'Deletion_Date' and the 'Attribut für Archiv.-Flag' is 'Archiv'. At the bottom, there are buttons for 'Übertragung zu QCM beim Einchecken in QPS', 'Vorgabenimport aus Datei', 'Vorgabenexport in Datei', 'Über', 'Abbrechen', and 'OK'.

Server: MDV-HH-00 Publikation: Cießener Allgemeine

Allg. **Layout** Artikel Bild PDF XML Vorschau Komp.

Kein Transfer in Status

QCM Attribut-Zuordnungen

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| Archiv Dokumententyp | = | Seite |
| Ausgabe-Nr. | = | Nr. |
| Seite | = | Seite |
| Publikation | = | publication |
| Ressort | = | publication:section:Unter-Ress... |
| E-Tag | = | E-Tag |
| Anteil redaktionell | = | RatioEditorial |
| Anteil Bild | = | RatioPictures |
| Anteil Anzeigen | = | RatioAds |
| Seitentitel | = | PaginaPageName |

Assets automatisch löschen aktiv

Tage bis zur Löschung: 360

Attribut für Löschdatum: Deletion_Date

Attribut für Archiv.-Flag: Archiv

Übertragung zu QCM beim Einchecken in QPS

Vorgabenimport aus Datei Vorgabenexport in Datei

Über Abbrechen OK